

Schemat Nr 1 – Wiata rowerowa

1. Opis wiaty rowerowej:
 - 1.1. Ze stojakami dla 30-40 rowerów,
 - 1.2. Parkowanie rowerów dwustronne,
 - 1.3. Teren pod wiatą, wokół wiaty i dojazd do wiaty należy utwardzić kostką brukową.
2. Wymiary:
 - 2.1. Długość maksymalna 7,0m,
 - 2.2. Szerokość dopasowana do dwustronnego parkowania rowerów – minimum 4,0 m,
 - 2.3. Maksymalna powierzchnia zabudowy 50m²,
 - 2.4. Wysokość max 3m.
3. Materiał:
 - 3.1. Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo,
 - 3.2. Nie dopuszcza się stosowania poliwęglanu komorowego,
 - 3.3. Dach powinien być szczelny, nie powinien przepuszczać światła słonecznego,
 - 3.4. Należy zastosować ścianki boczne półprzepuszczające światło.
4. Estetyka wiaty powinna nawiązywać do estetyki budowanej Sali gimnastycznej.
5. Wykonawca powinien uzyskać akceptację Zamawiającego na finalną lokalizację i wybór modelu wiaty rowerowej.

