– ODGAŁĘZIENIA KANAŁU K–C'
– ODGAŁĘZIENIA KANAŁU K–D'
C1'
CZ15C
CZ15C 1
CZ15C 2
CZ15C 3
CZ15B
CZ15A
DZ1
DZ2
DZ2A
DZ2A 1
DZ2A 2
DZ2A 3
DZ2B
DZ2B 1
DZ3
DZ3 1
DZ3 2
DZ3A
DZ3B
DZ3B 1
DZ4
DZ4 1
DZ5
DZ5 1
DZ5 2
DZ5 3
DZ6
DZ6 1
DZ6A
DZ6B
DZ7
DZ7 1
DZ7 2
DZ7A
DZ7B
DZ8
DZ8 1
DZ8A
DZ8A 1
DZ9
DZ9 1
DZ9A
DZ9A 1
DZ10
DZ10 1
DZ11
DZ11 1
DZ12
DZ12 1
DZ13
DZ13 1
DZ14
DZ14 1
DZ14 2
1:1000
3,0m
2,0m
30,0m
40m
POZIOM PORÓWN. 235,00 mnpm
RZĘDNE TERENU
RZĘDNE TERENU PO OSIADANIACH
RZĘDNA DNA KANAŁU GRAW. RZĘDNA RUR. PCCC(L)-CR, DN
GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA
MATERIAŁ I ŚREDNICE
– RUROCIĄG CIĘ. Ø 110 mm PE100 L=192,0 mb
Ø40mm PE80 L=40,0mb
Ø160 PVC L=29,0mb
Ø160 PVC L=22,0mb
Ø160 PVC L=20,0mb
Ø160PVC L=20,0mb
Ø200 PE80 Ø250PE L=20,0mb
Ø200 PE80 Ø250PE L=20,0mb
Ø200 PE80 Ø250PE L=20,0mb
Ø200 PE80 Ø250PE L=20,0mb
Ø200PE80 L=20,0mb
Ø200PE80 L=20,0mb
Ø250 PE80 L=40,0mb
Ø160 PVC L=20,0mb
Ø160PVC L=20,0mb
E.C. Ø160PVC L=192,0mb
Ø160PE80 L=20,0mb
Ø160PE80 L=20,0mb
Ø160 PE80 Ø225PE L=20,0mb
Ø160PE80 Ø225PE L=20,0mb
Ø160PE80 Ø225PE L=20,0mb
Ø160PE80 L=20,0mb
Ø160PE80 L=20,0mb
Ø160